


MARKA MODEL VE KOD	NEO-NEON / LU-UW-PC-DIA220-24V-PI	
KULLANIM ALANI	SUALTI, HAVUZ, FİSKİYE, ISLAK HACİMLER	
İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA BİLGİLERİ	NEON NEON AYDINLATMA LTD ŞTİ. / Levent Mah. Ebulula Mardin cad. No:23 Beşiktaş İSTANBUL Tel : 0212 251 91 71 , www.neoneon.com.tr	
STANDARTLAR / SERTİFİKALAR		
KISA ÜRÜN TANIMI	18X1W POWER LEDLİ RGB SU ALTI ARMATÜRÜ	
DETAYLI ÜRÜN TANIMI	<p>İŞIK KAYNAĞI : 18X1W RGB POWER LED (6xKIRMIZI , 6xYEŞİL, 6xMAVİ) TOPLAM GÜÇ TÜKETİMİ : 24W İŞIK HÜZME AÇISI : 25° VERİ ARAYÜZÜ : DMX 512 (RS485 KONNEKTÖR) DMX KANAL SAYISI : 3 KONTROL : DMX 512 VEYA SRC-AL-100 İLE ARMATÜR GÖVDESİ : PASLANMAZ ÇELİK BAĞLANTI : STANDART GÜÇ KABLOSU, GÜÇ ÜNİTESİ DAHİL ÇALIŞMA SICAKLIĞI : -30°C~+40°C BESLEME GERİLİMİ : 24V DC KORUMA SINIFI : IP68 BAĞLANTI : 3 PİN SİNYAL+ GÜÇ KONNEKTÖRÜ İLE İŞIK RENGİ : RGB (KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ)</p>	
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ		

İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ

Candle Power Distribution



Testing Circumstance	
Installation position	Horizontal
Testing surface	A-A surface

Electrical Parameters	
Current	0.253 A
Voltage	24V
Power consumption	24W

Testing Result	
Max. luminous intensity	1022.806cd
Luminous flux	370.7Lm
Efficacy	11.029lm/w
Beam angle	25°
Remark	Standard voltage 220V power

Illuminance Distribution

											0.5M
60.1	70.4	83.4	104.0	117.7	124.3	108.6	90.3	74.9	63.7		
76.2	97.5	155.1	248.6	314.0	308.4	240.2	153.3	129.1	77.6		
101.9	163.6	320.6	593.5	751.4	684.1	473.8	265.4	149.5	94.4		
136.4	269.2	629.9	1047.7	1242.0	1157.9	829.9	475.7	220.6	118.7		
156.1	370.1	801.9	1255.1	1619.6	1535.5	1114.0	630.8	281.3	141.1		
147.7	329.9	746.7	1205.6	1296.0	1528.9	1129.9	680.4	298.1	142.1	0M	
128.9	237.4	529.9	923.4	1203.7	1213.1	943.9	542.9	246.7	120.6		
103.7	154.2	291.6	550.5	752.3	761.7	567.3	306.5	144.9	92.5		
89.7	112.1	152.3	240.2	317.8	315.9	214.9	135.5	93.5	71.0		
72.9	86.9	100.9	116.8	129.9	121.5	101.9	81.3	67.3	57.0	0.5M	0.5M

Units: Lux
 Color: White
 Direction: On axis
 Testing distance: 1m
 Multipliers: 0.115 Red, 0.378 Green, 0.506 Blue

Illuminance

Distance(m)	1	2	3	4	5
White	1724.3	456.1	208.4	118.1	74.6
Red	213.1	57.0	27.1	15.2	9.3
Green	700.9	185.9	85.9	47.9	30.4
Blue	937.4	242.9	110.3	62.4	40.4

Unit: Lux
 Direction: On axis

BAĞLANTI ŞEMASI

